

FESTESYSTEM FOR SOLCELLEPANELER- FLAT INSTALLASJON**PRODUSENT**

Lonevåg Beslagfabrikk AS

www.lobas.no

REFERANSER

Monteringsbeskrivelse

www.lobas.no

Valg av modell

LOBAS® Solar produktkatalog

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Delkomponent	Beskrivelse
Baseplate	Stål HX340 ZM350 + polyester lakk , inkl. bolt A2
Festeplate Base	Plater: DX51D Z275 + polyester lakk
	Gummidempere: EPDM 70 shore
	Bolt: Rustfri SS304
	Festekloss: Aluminium
Profil	Aluminium
Klemmer	Aluminium
Skruer i klemmer	Rustfri A4

PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstiller alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering.

ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre

BRANNFARE

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsritt, men skruer må ettersees og etterstrammes. Produktet tåler vaske- og soppmidler, og i korrosive miljøer vil jevnlig rengjøring forlenge levetiden.

MONTERING

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsveiledningen.

BRUK

Produktet er bare beregnet for innfestning av solcellepaneler på flate tak.

GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vårt emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkefilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk AS med bil/jernbane/båt. Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.